**3М Абразивные материалы** Пневматические орбитальные машинки 3М <sup>тм</sup>



Совершенно новое комплексное предложение компании 3М. Пневматические орбитальные шлифовальные машинки с абразивными кругами  $3M^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$  Hookit $^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$  обеспечивают превосходное качество поверхности.

- Прецизионная балансировка механизма и оправки снижает уровень вибрации.
- Эргономичная форма корпуса, небольшой вес и устойчивость шлифовальной машинки повышают производительность.
- Высокая мощность в сочетании с эффективной системой пылеотвода позволяет повысить качество обработки, увеличить срок службы абразивного круга и снизить себестоимость обработки поверхности.



### Пневматические шлифовальные машинки 3М™

Пневматические шлифовальные машинки — совершенно новое, учитывающее весь накопленный опыт абразивной обработки, предложение компании 3M для обеспечения превосходного качества обрабатываемой поверхности.

В сочетании с абразивными материалами и технологическими решениями 3M они позволяют выполнить работу более эффективно и комфортно.



#### Размеры

- Орбитальная шлифовальная машинка с диаметром оправки 152 мм (6") предназначена для быстрой обработки больших участков поверхности.
- Орбитальная шлифовальная машинка с диаметром оправки 127 мм (5") предпочтительнее для небольших зон обработки.

#### Орбита

Требуемый размер орбиты можно легко определитть исходя из необходимого качества поверхности. Матовый или глянцевый рычаг поможет легко различить шлифовальные машинки с разными орбитами: 5 мм (3/16") и 2,5 мм (3/32") соответственно.

- Шлифовальная машинка с орбитой 5 мм универсальное решение для широкого спектра применений.
- Шлифовальная машинка с орбитой 2,5 мм идеальна для тонкой шлифовки.
  - Рекомендуется использовать с абразивными кругами с тонким зерном.





### Преимущества

- Идеальная балансировка механизма машинки и оправок ЗМ™ Hookit™ снижает уровень вибрации и обеспечивает комфортную работу оператора.
- Уникальная универсальная оправка Hookit™, разработанная специально для шлифовальных машинок 3М, позволяет работать абразивными кругами с любой конфигурацией и количеством отверстий для пылеотвода.
- Встроенный адаптор позволяет легко подключить шлифовальную машинку к системе принудительного пылеотвода.

## Орбитальные шлифовальные машинки 3М™ с внешней системой пылеотвода

Благодаря встроенному адаптеру, шлифовальные машинки могут быть подключены к любой системе принудительного пылеотвода.



Модель №	Диаметр оправки, мм	Диаметр орбиты, мм	Об/мин.	Мощность л.с. (Ватт)	Расход воздуха м³/ч (л/мин)	Вес (кг)	Длина, мм	Высота, мм	Сменная оправка	
20318	127	5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.87	211	83	Hookit™	
20321	127	2.5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.87	211	83	Hookit™	
20461	152	5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.91	223	83	Hookit™	
20463	152	2.5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.91	223	83	Hookit™	

# Орбитальные шлифовальные машинки 3М™ с встроенной системой пылеотвода

Шлифовальные машинки с встроенной системой пылеотвода снабжены мешком для сбора пыли. Данные модели шлифовальных машин могут также подключаться к центральной системе принудительного пылеотвода.



Модель №	Диаметр оправки, мм	Диаметр орбиты, мм	Об/мин.	Мощность л.с. (Ватт)	Расход воздуха м <sup>3</sup> /ч (л/мин)	Вес (кг)	Длина, мм	Высота, мм	Сменная оправка
20319	127	5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.89	219	83	Hookit™
20322	127	2.5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.89	219	83	Hookit™
20462	152	5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.94	232	83	Hookit™
20464	152	2.5	12 000	0.28 (209)	17 (481)	0.94	232	83	Hookit™