







Модель	Артикул	Наименование	Описание	Кол-во / Цена с НДС
ТУРНИКЕТЫ				
ТУРНИКЕТЫ - КАЛИТКИ				
SALOON 40				
	001PSSLN40	SALOON 40 - Турникет-калитка моторизованная SALOON 40	Турникет-калитка моторизованная (без створки). Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Корпус - алюминий. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	120 900 P
	001PSSL90	PSSL90 - Створка 900 мм для SALOON 40	Створка 900 мм алюминиевая, с информационной вставкой и наклейками направления движения (синяя "стрелка", красный "кирпич").	11 050 P
	001PSSL120	PSSL120 - Створка 1200 мм для SALOON 40	Створка 1200 мм алюминиевая, с информационной вставкой и наклейками направления движения (синяя "стрелка", красный "кирпич").	12 750 P
	001PSSA01	PSSA01 - Радар активации для турникета-калитки SALOON 40	Направленный радар для управления турникетом-калиткой с суппортом крепления и комплектом кабелей для подключения.	18 900 P
	001PSSA03	PSSA03 - Комплект крепления горизонтальных планок ограждений для SALOON 40, хром	Набор из двух хромированных муфтовых соединений с винтами для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	2 100 P
	001PSSA04	PSSA04 - Комплект крепления горизонтальных планок ограждений для SALOON 40, нержавеющая сталь	Набор из двух муфтовых соединений из нержавеющей стали AISI 304 с винтами для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	5 500 P
WING 40				
	001PSWNG40	WING 40 - Турникет-калитка моторизованная WING 40	Турникет-калитка моторизованная (стойка без створки). Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и разблокировкой при отключении электропитания. Встроенный блок питания.	210 000 P
	001PSWLC	PSWLC - Комплект крепления сторонней (дизайнерской*) створки для WING 40	Стальной зажим с уплотнителями для крепления самостоятельно изготовленной створки из стекла 8-10 мм.*доступно изготовление и поставка заказных створок — от 5 рабочих дней.	11 150 P
	001PSWL60	PSWL60 - Створка 600 мм из органического стекла для WING 40	Створка Wing 600 мм из поликарбоната, с комплектом крепления створки.	32 400 P
	001PSWL60C	PSWL60C - Створка 600 мм из закаленного стекла для WING 40	Створка Wing 600 мм из 10 мм закаленного стекла, с комплектом крепления створки.	66 000 P
	001PSWL90	PSWL90 - Створка 900 мм из органического стекла для WING 40	Створка Wing 900 мм из 10 мм органического стекла, с комплектом крепления створки.	32 780 P
	001PSWL90C	PSWL90C - Створка 900 мм из закаленного стекла для WING 40	Створка Wing 900 мм из 10 мм закаленного стекла, с комплектом крепления створки.	67 870 P
			*Заказная позиция	
WING GL				
	001PSWNG4GL1	WING GL - Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 550 мм	Турникет-калитка автоматическая. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и разблокировкой при отключении электропитания. Створка из 10 мм закаленного стекла 550 мм (высота установленной створки 930). Встроенный блок питания.	293 600 P
	001PSWNG4GLA1	WING GL - Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм	Турникет-калитка автоматическая. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и разблокировкой при отключении электропитания. Створка из 10 мм закаленного стекла 900 мм (высота установленной створки 930). Встроенный блок питания.	293 600 P
	001PSWNG4GLA2	WING GL - Турникет-калитка полноростовая моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм	Турникет-калитка полноростовая автоматическая. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и разблокировкой при отключении электропитания. Створка из 10 мм закаленного стекла 900 мм (высота установленной створки 1500). Встроенный блок питания.	344 600 P

ТУРНИКЕТЫ

ТУРНИКЕТЫ - КАЛИТКИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

	001PSSL505ED	SALOON 505 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 505 двухпроходная комбинированная	Турникет-калитка для МГН моторизованная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка 900 мм с информационной вставкой. Комбинированная с турникетом-триподом моторизованным высокоинтенсивным STILE 500 с автоматической системой антипаники. Встроенный блок питания.	379 800 Р
	001PSSL605S	SALOON 605 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 605	Турникет-калитка для МГН моторизованная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	217 300 Р
	001PSSL605D	SALOON 605 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 605 двоянная	Турникет-калитка МГН моторизованная двухпроходная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створки 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	422 800 Р
			*Заказная позиция	
	001PSSL705EN	SALOON 705 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705	Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	173 500 Р
	001PSSL705END	SALOON 705 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 двоянная	Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 двухпроходная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створки 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	326 900 Р
			*Заказная позиция	