

# Stylo

Для створок шириной до 1,8 м





## Самоблокирующийся рычажный привод

- Створки шириной до 1,8 м
- Регулирование движения ворот с помощью энкодера
- Изделие протестировано на соответствие требованиям европейских норм безопасности.
- Для установки на столбы шириной от 8 см, а также впритык к стене или ограждению, благодаря скользящему рычагу.
- Возможность работы от аккумуляторов платы аварийного питания при отключении сетевого электропитания.
- Надежный и прочный привод, который может быть установлен в условиях ограниченного пространства.
- Система разблокировки с помощью индивидуального ключа.



Габаритные размеры (мм)

Установочные размеры (мм)



## Ограничения в использовании

МОДЕЛЬ	STYLO-ME		
Максимальная ширина створки (м)	1,8	1,2	0,8
Максимальный вес створки (кг)	100	125	150
Максимальный угол открывания створки (°)	120 (с рычагом передачи 001STYLO-BS) - 135 (с рычагом 001STYLO-BD)		

● 24 В



## Технические характеристики

Модель	STYLO-ME
Класс защиты (IP)	IP54
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	~230
Напряжение питания двигателя (В)	24
Потребляемый ток (А)	5 (макс.)
Мощность (Вт)	48
Время открывания на 90° (сек.)	РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент (Нм)	100
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C)	-

● 24 В